

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称（製品名）	GRAFOIL® TG-323 PTFE/Woven Glass Laminate
製造業者/会社	NeoGraf Solutions, LLC 11709 Madison Ave. Lakewood, OH 44107 +1 216-529-3777
担当者（作成者）	Product Responsibility Manager +1 216-529-3724
メールアドレス	info@neograf.com
緊急連絡電話番号	For Chemical Emergency ONLY, call 3E at: +81-368908677, +1-760-476-3960 アクセスコード: 333366

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途	ガスケットの材料。
整理番号	0064

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

GHS分類基準に該当しない。

GHSラベル要素

絵表示	なし。
注意喚起語	なし。
危険有害性情報	混合物は分類基準を満たしていない。
注意書き	
安全対策	産業衛生に気を配る。
応急措置	取り扱った後、手を洗うこと。
保管	避けるべき物質の近くに保管しない。
廃棄	廃棄物および残渣の処理は地方自治体の規制に従う。
GHS分類に該当しない他の危険有害性	知見なし。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候

直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

官報公示整理番号				
成分	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
ポリ四フッ化エチレン	9002-84-0	(6)-939	(6)-939	58 - 60
ガラス繊維	65997-17-3	-	-	38 - 40

化学式

(C₂-F₄)_n (9002-84-0)

組成情報

成分がガスでない限り、全ての濃度は重量パーセントである。ガス濃度は容量パーセントである。
本来の目的で使用した場合、この製品は塵を発生しない。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移動する。 症状が悪化したり継続したりする場合は医師に連絡する。

皮膚に付着した場合

石けんと水で洗い流す。 刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。

眼に入った場合

水で洗う。 刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。 症状が現れたら医師の手当を受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。

応急措置をする者の保護

医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。

医師に対する特別な注意事項

症状にあった治療を施す。

5. 火災時の措置

消火剤

水噴霧。 泡消火剤。 粉末消火剤。 二酸化炭素 (CO₂)。

使ってはならない消火剤

消火に水噴射をしない。 これは火災を拡散することになる。

火災時の特有の危険有害性

火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。

特有の消火方法
消火を行う者の保護
一般的な火災の危険性
特定の消火方法

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
環境に対する注意事項
封じ込め及び浄化の方法及び機材

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策（局所排気、全体換気等）

安全取扱い注意事項

接触回避

適切な衛生対策

保管

安全な保管条件

安全な容器包装材料

8. 暴露防止及び保護措置

暴露限界値

日本産業衛生学会－許容濃度

成分	タイプ	数値	形状
ガラス纖維 (CAS 65997-17-3)	TWA	1 繊維/ml	纖維.

ACGIH

成分	タイプ	数値	形状
ガラス纖維 (CAS 65997-17-3)	TWA	1 繊維/cm ³	纖維.

設備対策

適切な全体換気（換気回数1時間に10回程度）を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空气中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空気中の濃度を適切な濃度以下に抑える。

保護具

呼吸器の保護具

手の保護具

目の保護具

皮膚及び身体の保護具

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状態

形状

色

臭い

pH

融点・凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲

引火点

燃焼性（固体、ガス）

燃焼又は爆発範囲

燃焼又は爆発範囲一下限 (%)

燃焼又は爆発範囲一上限 (%)

爆発下限界 (%)

爆発上限界 (%)

蒸気圧

蒸気密度

蒸発速度

比重

未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。

火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。
異常な火災や爆発の危険性は知られていない。
通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

関係者以外の立ち入りを禁止する。個人用保護具については、本SDSの項目8を参照。

下水や水路、地面への排出を避ける。

この製品は水と混合せず、水系中で沈殿する。リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。製品回収後、その付近を水で洗い流す。廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

長時間の接触を避ける。産業衛生に気を配る。

強酸化剤。詳細については、本SDSの項目10を参照。

本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。

適切な換気を行う。

元の容器に密閉して保管する。

。

暴露限界値

日本産業衛生学会－許容濃度

成分	タイプ	数値	形状
ガラス纖維 (CAS 65997-17-3)	TWA	1 繊維/ml	纖維.

ACGIH

成分	タイプ	数値	形状
ガラス纖維 (CAS 65997-17-3)	TWA	1 繊維/cm ³	纖維.

設備対策

適切な全体換気（換気回数1時間に10回程度）を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空气中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空気中の濃度を適切な濃度以下に抑える。

保護具

呼吸器の保護具

手の保護具

目の保護具

皮膚及び身体の保護具

換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。

適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。

サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）を着用する。

適切な保護衣を着用する。

物理的状態

固体。

柔軟性のあるシート。

褐色

なし。

該当しない。

332 ° C (629.6 ° F) / 該当しない。

該当しない。

該当しない。

データなし。

該当しない。

該当しない。

該当しない。

データなし。

該当しない。

該当しない。

該当しない。

該当しない。

1.9 (21° C/70° F)

溶解度

水溶性

n-オクタノール／水分配係数

自然発火温度（発火点）

分解温度

粘度（粘性率）

その他の情報

爆発性状

酸化能力

10. 安定性及び反応性

反応性

化学安定度

危険有害反応可能性

避けるべき条件

混触危険物質

危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

皮膚腐食性/刺激性

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性

呼吸器または皮膚の感作

呼吸器感作性

皮膚感作性

生殖細胞変異原性

発がん性

ACGIH発がん性物質

ガラス繊維 (CAS 65997-17-3)

IARC発がん性評価モノグラフ

ガラス繊維 (CAS 65997-17-3)

ポリ四フッ化エチレン (CAS 9002-84-0)

A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない物質

3 ヒトへの発がん性を分類できない。

3 ヒトへの発がん性を分類できない。

生殖毒性

特定標的臓器毒性（単回暴露）

特定標的臓器毒性（反復暴露）

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報

生態毒性

残留性/分解性

生体蓄積性

土壤中の移動性

オゾン層への有害性

他の有害影響

この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。

混合物中のどの成分も分解性について利用可能なデータはない

データなし。

この製品は水と混合せず、水系中で沈殿する。

データなし。

成分からのその他の環境悪影響（例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化の可能性）は、予想されない。

13. 廃棄上の注意

該当する全ての規制に従って廃棄する。

残余廃棄物

現地の規定に従い、処分する。空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない（「廃棄上の注意」参照）。

汚染容器及び包装

製品の残余物が残っているかもしれないで、容器が空になった後もラベルの警告に従う。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。

地域の廃棄規制

廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

14. 輸送上の注意

IATA

危険物には該当しない。

IMDG

危険物には該当しない。

MARPOL73/78条約の附属書II及びIBCコードによるバルク輸送

国内規制

該当しない。

国内輸送については15章の規制に従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法

通知対象物

ガラス繊維

別表第9 政令番号 314 38 - 40 %

表示対象物

人造鉱物繊維（リフラクトリーセラミックファイバーを除く）

38 - 40 %

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

消防法

消防法の危険物に該当しない。

船舶安全法・危規則

該当せず。

航空法・施行規則

該当せず。

火薬類取締法

該当せず。

16. その他の情報

引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

日本化学会工業協会 GHS対応ガイドライン、2012年6月

JIS Z 7252 : 2014 GHSに基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253 : 2012 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示
及び安全データシート (SDS)

NeoGraf Solutions は、本情報と当社製品、または当社製品と他のメーカーの製品の組み合わせが使用されるあらゆる状況を予測できるわけではありません。製品の処理、保管および処分を行う際に安全な状況を確認するのはユーザーの責任であり、ユーザーは不適切な使用による損失、傷害、損害または費用に法的責任を負います。

シートの情報は、現在入手できる最高の知識と経験に基づき記入されています。この情報に関する保証はいたしかねます。この情報は正しいものであるとの信頼に基づき提供いたします。この情報は、労働者と環境への保護対策を決定するためにのみ使用して下さい。